IP-PTZ kamera	*Zadefinovať presný typ kamery*		
IP-PTZ kamera		**Áno (Vyplní uchádzač)**	**Nie (Vyplní uchádzač)**
	min. 2 megapixelový objektív integrovaný v hermetickom kryte	☐	☐
	externá otočná kamera	☐	☐
	Vodeodolná	☐	☐
	Obrazový snímač	☐	☐
	½,8“ Sony Exmor CMOS ojektív	☐	☐
	Podpora ONVIF	☐	☐
	Anglické OSD menu	☐	☐
	max. rozlíšenie 1080 p (1920x1080) pri 25/30 FPS	☐	☐
	10 x optický zoom	☐	☐
	10 x digitálny zoom	☐	☐
	rýchlosť posúvania 0,5 – 15,00 stupňa/s	☐	☐
	rýchlosť naklápania 0,5 – 10 stupňa/s	☐	☐
	rozsah posúvania 0 – 250 stupňov	☐	☐
	rozsah naklápania -5 – 55 stupňov	☐	☐
	256 reset pozícií	☐	☐
	Dual-ICR	☐	☐
	WDR	☐	☐
	ROI	☐	☐
	BLC	☐	☐
	PoE	☐	☐
	IP66	☐	☐
	TVS 4000V Protection	☐	☐
	Napájanie DC 12V	☐	☐

Príslušenstvo			
Príslušenstvo ku kamerám		**Áno (Vyplní uchádzač)**	**Nie (Vyplní uchádzač)**
	Plastová skrinka na stĺp	☐	☐

	Plastová skrinka pre CCTV kamery	☐	☐
	Pulzný zdroj 12V/10A	☐	☐
	UPC do PVC boxov - APC záložne zdroje 450W do vonkajších skríň	☐	☐
	Systém trvalého napájania IP zabezpečovacieho zariadenia s dobíjaním z verejného osvetlenia - oceľová skrinka na osadenie	☐	☐
	Držiak na uchytenie na stĺp	☐	☐
	akumulátorový set 110 Ah	☐	☐
	FTP kábel CAT 6A EXTRA POLATED TO 625 MHz. / HL. 100 m	☐	☐
	HDMI kábel	☐	☐
	Kábel pre napájanie CYKY 3x2,5	☐	☐
	Závesné lano ku káblu CYKY 3x2,5	☐	☐
Montážny materiál	pomocný materiál	☐	☐
	pásky	☐	☐
	text tmely	☐	☐
	kábel pre napájanie	☐	☐
	Keystone solarix CAT6A	☐	☐
	Keystone solarix CAT6A 10 G STP	☐	☐
HFX 16 LG 50 M	Ohybná bezhalogónová rúrka	☐	☐
	320N/5cm	☐	☐
	25 – 105 °C	☐	☐
	PP	☐	☐
HFIRM 16 IEC LG	pevná bezhalogénová rúrka s rozšíreným koncom	☐	☐
	320N/5cm	☐	☐
	-45 – 90 °C	☐	☐
HFCL 16 IEC WH	príchytky –	☐	☐

	bezhalógenové klipy		
HFCL 16 IEC WH	BK spojky bezhalogénové	☐	☐
RACK budova	RACK pre osadenie technológie	☐	☐
	Držiak na stĺp / stenu	☐	☐
	Polica RACK	☐	☐

ANT prepojenie		**Áno (Vyplní uchádzač)**	**Nie (Vyplní uchádzač)**
Prepäťová ochrana pre IP	min. 10/100/1000 Mb/s	☐	☐
	POE	☐	☐
	2 x RJ45 porty	☐	☐
	menovité napätie Un min. 5V	☐	☐
	max. napätie Uc 6V	☐	☐
	úroveň ochrany vodiča - vodič ≤ 40V-1kV/µs	☐	☐
	úroveň ochrany vodiča - uzemnenie ≤ 600V-1kV/µs	☐	☐
	min. 20 us pri 10 kV	☐	☐
	menovitý zvodový	☐	☐
	Anténne prepojenie 14 – 27 dBi 5 GHz – parabolické antény	☐	☐

Záznamové zariadenie		**Áno (Vyplní uchádzač)**	**Nie (Vyplní uchádzač)**
	Video softvér – AVIGILON 16C – ACC5 – STD záznamový softvér	☐	☐
Video softvér – AVIGILON 16C – ACC5	nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. počtu 48 IP	☐	☐
UPS pre server rack	Záložný zdroj APC Smart – UPC 1500 W	☐	☐
Server pre CCTV systém	Určený na monitorovanie/vzdialené monitorovanie	☐	☐
	možnosť pripojiť min. 2		

	monitory pri softvari Avigilon	☐	☐
	možnosť zostaviť monitorovaciu stenu a využívať ako pult centralizovanej ochrany PCO	☐	☐
	monitorovacie stredisko pre veľké objekty	☐	☐

Portový switch		**Áno (Vyplní uchádzač)**	**Nie (Vyplní uchádzač)**
	10 portový switch	☐	☐
10 portový switch	rýchlosť prenosu 1G/optika	☐	☐
	20 portový svitch	☐	☐
20 portový svitch	rýchlosť prenosu 1G/optika	☐	☐

LCD PC monitor		**Áno (Vyplní uchádzač)**	**Nie (Vyplní uchádzač)**
	24“ monitor	☐	☐
	min. FullHD (1920x1080	☐	☐
	doba odozvy min. 2 ms	☐	☐

Serverový HDD		**Áno (Vyplní uchádzač)**	**Nie (Vyplní uchádzač)**
	HDD 6T	☐	☐

Obec Fričovce , Fričovce 34, 082 37 Široké

Servis		**Áno (Vyplní uchádzač)**	**Nie (Vyplní uchádzač)**
	Servisný zásah max. do 24 hodín	☐	☐
	Servisné pracovisko max. do 80 km	☐	☐

Dátum:	
Podpis:	